



**bestyckning**

- driftdon**
- anslutningsspänning/frekvens**
- upptagen effekt**
- lumen**
- ljusutbyte**
- ljusfärg**
- Färgåtergivningsindex (Ra)**
- färgtolerans LED**
- kaplingsklass**
- skyddsklass**
- manövrering**
- armaturhus**
- täckskiva**
- armaturstativ**
- viktavlastning**
- vikt (netto)**
- nätanslutningsledning**
- infästning**


**LED**

- Energy efficiency kategori A/A+/A++
- elektronisk transformator
- 100-240 V; 50/60 Hz
- ca. 36 W
- ca. 2100 lm
- ca. 58 lm/W
- neutralvit, ca. 5100 K
- >= 95 (R9>80)
- 3 SDCM
- IP20
- I
- flerfunktionsknappar
- aluminiumprofil, eloxerad, aluminium (eloxerad)
- polykarbonat, opalvit
- aluminiumprofil, eloxerad, aluminiumfärg (eloxerad)
- fjäder
- ca. 2.3 kg
- ca. 3,5 m; Elkontakt
- fläns (sockel), bordsklämma (tillbehör), väggvinkel (tillbehör)



**illuminance**

avstånd: 50 cm  
**Em:** 1293 lx  
**Emax:** 2641 lx  
**Emin:** 422 lx



**Ljusfördelning**

