



bestyckning

driftdon
anslutningsspänning/frekvens
upptagen effekt
upptagen effekt
lumen
ljusutbyte
ljusfördelning
direktverkan
ljusfärg
Färgåtergivningsindex (Ra)
färgtolerans LED
bländskydd
luminans (L65)
bländtal (UGR) (4H 8H)
teknik
manövrering
armaturhus
täckskena
pelare
armaturfot
vikt (netto)
nätanslutningsledning
infästning
dekorkontrastfärg
särdrag

LED
Energy efficiency kategori A/A+/A++
HF-don
220-240 V; 50/60 Hz
ca. 102 W
ca. 0,965
ca. 14050 lm
ca. 137 lm/W
direkt/indirekt
ca. 13 %
neutralvit, ca. 4000 K
>= 80
3 SDCM
prismabländskydd
<= 3000 cd/m²
<= 10
steglöst dimbar
flerfunktionsknappar
stål/plast, lackerad, vit
akryl, matterad
stålrör, lackerad, rak pelare, vit
C-formad (platt)
ca. 19.6 kg
ca. 3,0 m; Elkontakt
fot fristående
flint grå
borttagbar reflektor, Cradle to Cradle Certified TM, Direktedel med Edgelight- och Lightguide-teknologi för en jämn ljusfördelning, Flimmerfri, Separat indelat: individuell justering av direkt och indirekt ljus



Ljusfördelning

