

**bestyckning**

**driftdon**  
**anslutningsspänning/frekvens**  
**upptagen effekt**  
**upptagen effekt**  
**lumen**  
**ljusutbyte**  
**ljusfördelning**  
**direktverkan**  
**ljusfärg**  
**Färgåtergivningsindex (Ra)**  
**färgtolerans LED**  
**bländskydd**  
**luminans (L65)**  
**bländtal (UGR) (4H 8H)**  
**teknik**  
**manövrering**  
**armaturhus**  
**täckskiva**  
**pelare**  
**vikt (netto)**  
**nätanslutningsledning**  
**infästning**  
**dekorkontrastfärg**  
**särdrag**

**LED**

Energy efficiency kategori A/A+/A++  
 HF-don  
 220-240 V; 50/60 Hz  
 ca. 93 W  
 ca. 0,966  
 ca. 12400 lm  
 ca. 133 lm/W  
 direkt/indirekt  
 ca. 12 %  
 neutralvit, ca. 4000 K  
 >= 80  
 3 SDCM  
 prismabländskydd  
 <= 1900 cd/m<sup>2</sup>  
 <= 16  
 steglöst dimbar  
 flerfunktionsknappar  
 stål/plast, lackerad, silvermetallic  
 polykarbonat, färglös  
 stålrör, lackerad, rak pelare, silvermetallic  
 ca. 8.3 kg  
 ca. 3,7 m; Elkontakt  
 bordsanpassning (tillbehör)  
 silvermetallic  
 borttagbar reflektor, LED-belysning i enlighet med Zhaga standard, Light Forming Technology, Lutningsvinkeln för justerbart stigrör, Separat indelat: individuell justering av direkt och indirekt ljus

**Ljusfördelning**