



- bestyckning
- driftdon
- anslutningsspänning/frekvens
- upptagen effekt
- lumen
- ljusubbyte
- lätt typ/ljus färg
- färgtemperatur
- Färgåtergivningsindex
- ljusfördelning
- direktverkan
- utstrålningsvinkel
- färgtolerans LED
- luminans (L65)
- bländtal UGR (4H 8H)
- kapningsklass
- skyddsklass
- teknik
- manövrering
- hölje
- kåpa
- armsystem
- viktavlastning
- vikt (netto)
- nätanslutningsledning
- infästning
- dekorkontrastfärg

- LED
- elektronisk transformator
- 100-240 V, 50/60 Hz; sekundär 24 V, DC
- ca. 23 W
- approx. 1.500 lm
- ca. 75 lm/W
- justerbar vit
- ca. 3.000 K; 4.000 K; 5.000 K; 6.500 K
- Ra > 90; R9 > 50
- direkt
- ca. 100 %
- 75°
- < 3 SDCM
- <= 12000 cd/m²
- <= 25
- IP 20
- I med strömförsörjning; III utan nätadapter
- Touch DIM
- flerfunktionsknappar
- aluminium (eloxerad)
- strukturerad; plast
- silvermetallic
- fjäder
- ca. 2,3 kg
- ca. 3,40 m; Elkontakt; CEE 7/VII
- bordsfot
- svart

